

3014 - IJ Waterbased Paper Whiteback matt



www.e-commerce.diateccles.it

matt 3014 120 gr

Carta spalmata per stampe a colore, ad alta opacità e durabilità. Studiato specificatamente per ink-jet thermal e piezo. La spalmatura e la stampa sono resistenti all'acqua se vengono utilizzati inchiostri pigmentati.

Vantaggi:

- ✓ Elevata brillantezza
- ✓ Altissima gamma di colori con inchiostri dye e pigmento
- ✓ Asciugatura veloce
- ✓ Ottimo rapporto qualità-prezzo
- ✓ Colori brillanti per le arti grafiche e alta densità
- ✓ Prodotto certificato FSC
- ✓ Stampabile su entrambi i lati



Applicazioni:

- Insegne per interni: Ideale per la realizzazione di insegne - uso interno, mappe e striscioni; da utilizzare nei punti vendita o in occasione di fiere e congressi in grandi edifici.
- Eventi di breve durata: Ideale per interni, ad es. promozioni a concerti, teatri, cinema o in centri commerciali.

Inchiostri compatibili:

- Inchiostri pigmento base acqua: inchiostri in cui il colorante (pigmento) non è dissolto ma sospeso in acqua.
- Inchiostri dye base acqua : inchiostro in cui il colorante è dissolto (solubilizzato) completamente in acqua. Inchiostro per uso interno.

Proprietà:

- Asciugatura veloce: Il risultato particolare della spalmatura che consente che l'inchiostro sia assorbito in una frazione di secondo, permette l'applicazione subito dopo la stampa.
- Resistente all'acqua: questo prodotto stampato con inchiostri a base pigmentata può essere usato per applicazioni in esposizioni esterne di breve durata senza una pellicola laminata a protezione (vedi dettaglio scheda prodotto). Quindi il prodotto resiste alla pioggia e agli altri agenti atmosferici, anche se gocce d'acqua possono causare una leggera differenza nella densità del colore all'interno delle varie aree colorate.

Proprietà fisiche:

Opacità	94%	DIN 53146
Liscio della superficie	4.25 micron	ISO 8791-2
Spessore	135 micron	ISO 534
Grammatura	120 gr/mq	ISO 536
Grado di bianco	165 %	ISO 11475

3014 - IJ Waterbased Paper Whiteback matt

Condizioni d'uso:

- La lavorazione e la conservazione del prodotto dovrebbero avvenire in condizioni di umidità di 35-65% e ad una temperatura fra i 10° e i 25°C.

Tabella delle stampanti compatibili:

Verificare la legenda a piè di pagina per la colonna qualità di stampa.

Printer	Ink	Quality
Epson9700	Inchiostri pigmento base acqua	★★
Epson11880	Inchiostri pigmento base acqua	★★
Epson9450	Inchiostri pigmento base acqua	★★

Legenda	★★★★ Ottima	★★ Buona	★ Discreta
----------------	--------------------	-----------------	-------------------